



# MAGIDO®

**Stainless Steel Industrial Cleaning Technology**

## Series X53

- ◆ Per il lavaggio in automatico monostadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi
- ◆ A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in a single stage wash cycle
- ◆ Pour le lavage automatique monobain à chaud avec eau et lessive biodégradable des pièces particulièrement lourdes
- ◆ Para el lavado automático de una fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánicas voluminosas
- ◆ Für die automatische Einstationenreinigung von grossen mechanischen Teilen mit heissem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln



**X53**

**In acciaio inox  
In stainless steel  
En acier inoxydable  
En acero Inoxidable  
Aus Edelstahl**


L 160 L 190 L 210

◆ Cestello porta pezzi ◆ Basket ◆ Panier porte-pièces ◆ Cesta ◆ Korbabmessung (innen)	mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500				
◆ Portata cestello ◆ Load weight ◆ Capacité du panier ◆ Carga máxima cesta ◆ Korbbelastung Max	Kg	700	700	700				
◆ Capacità serbatoio ◆ Tank capacity ◆ Capacité du bac ◆ Capacidad producto liquido ◆ Wasserinhalt	lt	320	420	550				
◆ Altezza utile interna ◆ Load height ◆ Hauteur utile intérieure ◆ Altura útil ◆ Nutzhöhe (innen)	mm	800	900	1000				
◆ Temperature preselezionabili ◆ Wash temperature ◆ Température réglable ◆ Temperatura de lavado ◆ Washtemperatur	°C	0÷75	0÷75	0÷75				
◆ Alimentazione ◆ Voltage ◆ Alimentation électrique ◆ Alimentación eléctrica ◆ Betriebsspannung	v	230/400÷N	230/400÷N	230/400÷N				
◆ Riscaldamento: - Bruciatore gasolio-metano - Elettrico	◆ Heating: - Gas-oil-natural gas burner - Electrical	◆ Chauffage: - Brûleur a fuel ou gaz naturel - Electrique	◆ Calefacción: - Quemador gasoleo metano - Eléctrica	◆ Heizung: - Gas-oder Ölbrenner - Elektrisch	Kcal/h Kw 29.000 20	29.000 30	29.000 30	
◆ Potenza installata: - Riscaldamento con bruciatore - Elettrico	◆ Power requirements: - With burner - Electrical	◆ Puissance installée: - Chauffage avec brûleur - Electrique	◆ Potencia instalada: - Calefacción quemador - Eléctrica	◆ Strombedarf: - Mit Gas-oder Ölbrenner - Elektrisch	KW KW	7 27	7 37	9 39
◆ Elettropompa: - Portata - Press. esercizio - Cavalli	◆ Electropump: - Spray rate - Working pressure - Power rating	◆ Pompe électrique: - Débit de la pompe - Press. exploitation - Puissance pompe	◆ Eléctrobomba: - Caudal - Presión - Potencia	◆ Förderleistung: - Elektropumpe - Arbeitsdruck Pumpe - Antriebsleistung Pumpe	l/m bar HP	500 4,3 7,5	500 4,3 7,5	550 4,7 10
◆ Motoriduttore rotazione cesto: - Cavalli - Velocità cestello	◆ Motorised basket: rotation: - Power rating - Speed of basket	◆ Réducteur de vitesse rotation tambour: - Puissance du réducteur - Vitesse du tambour	◆ Motor-reductor rotación de la cesta: - Potencia - Velocidad cesta	◆ Antriebsleistung des Korbes: - Motor für die Korbrotation - Korbrehzahl	HP Rpm	0,5 7	0,5 7	0,5 7
◆ Elettro/aspiratore: - Portata - Cavalli	◆ Electro/extractor fan: - Outlet - Power rating	◆ Aspirateur électrique: - Débit de l'aspirateur - Puissance aspirateur	◆ Aspirador: - Caudal - Potencia	◆ Leistung der: - Schwadenabsaugung - Antriebsleistung des Gebläse-motors	mc/h HP	650 0,5	650 0,5	650 0,5
◆ Porta chiusa	◆ Door closed	◆ Porte fermée	◆ Puerta cerrada	◆ Geschlossene Tür	mm	1975x1600x2145	2185x1800x2245	2385x2000x2345
◆ Porta aperta	◆ Door open	◆ Porte ouverte	◆ Puerta abierta	◆ Geöffnete Tür	mm	1975x1600x2940	2185x1800x3135	2385x2000x3330

La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - We reserve the right to modify without notice - MAGIDO se réserve le droit de toutes modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten.


# Optional

- ◆ Risciacquo a perdere
- ◆ Fresh water rinse
- ◆ Rinçage à l'eau perdue
- ◆ Aclarado en agua perdida
- ◆ Einwegzusatzspülung
- ◆ Asciugatura a caldo
- ◆ Hot drying
- ◆ Séchage à chaude
- ◆ Secado en caliente
- ◆ Trocknung mit heisser Luft



- ◆ Disoleatore
- ◆ Oil skimmer
- ◆ Déshuileur
- ◆ Separador de aceite
- ◆ Ölskimmer

- ◆ Coibentazione
- ◆ Insulation
- ◆ Calorifugeage
- ◆ Aislamiento
- ◆ Isolierung



- ◆ Portata cestello 1500 Kg
- ◆ Load weight 1500 Kg
- ◆ Capacité du panier 1500 Kg
- ◆ Carga cesta 1500 Kg
- ◆ Korbbelastung 1500 Kg